

666HS

ZERO-RESET momentsleutels met kliktype voor rechtsom aandraaien, met H-SAFE systeem

ISO 6789

Met H-SAFE systeem

De momentsleutel, Beta 666 ZERO-RESET, is ideaal voor het gecontroleerd aandraaien van bouten en moeren. 100% 'Made in Italy', de sleutel hoeft na gebruik niet te worden teruggedraaid naar '0'! Het bereiken van het ingestelde koppel wordt aangegeven door een mechanische klik die hoorbaar en voelbaar is. Koppelnauwkeurigheid: $\pm 3\%$.

ZERO-RESET TECHNOLOGIE: Dankzij materialen met betere prestaties en een verbeterde warmtebehandeling van de veer en de onderdelen van het verstelsysteem, hoeft de moersleutel aan het einde van het gebruik niet meer te worden ontladen.

EENVOUDIGE INSTELLING: De schaalverdeling met toevoeging van een nonius maakt het mogelijk om zelfs de kleinste fracties van een bereik in te stellen, tot op een tiende van een Nm.

VERBETERDE ZICHTBAARHEID: Dubbele Nm-schalen voor duidelijker en eenvoudiger aflezen van het draaimoment en eenvoudig instellen,

REVERSIBELE SCHROEF: 72-tands mechanisme voor snel en nauwkeurig gebruik van de sleutel, met een pick-hoek van slechts 5° . Geschikt voor rechts vastdraaien met een klemnauwkeurigheid van $\pm 3\%$.

BIMATERIAAL HANDLEIDING: De ergonomische handgreep biedt een comfortabele en stevige grip. Gemaakt van materialen die bestand zijn tegen brandstoffen, oliën en industriële vloeistoffen.

PUSH-PULL TORQUE LOCKING SYSTEM: Vergrendelings-/ontgrendelingsknop met goed zichtbare rode ring in ontgrendelde stand. Koppel in te stellen door aan de handgreep te draaien.

Trekkermechanisme: Het trekkermechanisme is zowel hoorbaar als voelbaar.

100% MADE IN ITALIË: Ontworpen en vervaardigd in Italië, geassembleerd, getest en gecertificeerd in Dynalab Beta: een laboratorium in onze Sovico vestiging dat de hoogste kwaliteit momentsleutels garandeert.

GROOT BEREIK: Het assortiment van 7 sleutels maakt het mogelijk om aanhaalacties uit te voeren van 5 tot 300 Nm, met vierkante mannelijke aansluitingen van 1/4" tot 1/2".

	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	LC system	g
006664705	666HS/5	10÷50	1÷5	7÷37	3/8	30	33	342		680
006664710	666HS/10	20÷100	2÷10	15÷75	3/8	30	33	385		760
006664721	666HS/20LC	40÷200	4÷20	30÷150	1/2	42	43	471	•	1020
006664731	666HS/30LC	60÷300	6÷30	50÷220	1/2	42	43	600	•	1270

