

Afkort-zaagsysteem KSS 300 MaxiMAX in T-MAX

Bestelnummer: 916702

EAN: 4032689153056



- ▶ Flexibele liniaal 1,4m wordt meegeleverd
- ▶ 2 klemstukken voor de flexibele liniaal worden meegeleverd
- ▶ Alles compleet in T-MAX



Technische gegevens

Zaagdiepte met liniaal verstekhoek 0°	40 mm
Zaagdiepte met liniaal van 45°	27 mm
Zaagdiepte zonder liniaal verstekhoek 0°	42 mm
Verstekbereik	0 - 45 °
Zaaglengte	300 mm
Zaaghoeken	+45 – -60 °
Toerental onbelast	8800 1/min
Opgenomen vermogen	900 W
Gewicht	3,0 kg
Universele-motor	230 V / 50 HZ

Levering

-
- 1 Flexibele liniaal FX 140, 1,4 m met anti-splinterstrip; Bestelnr. 204372
 - 2 Klemstukken; Best. Nr. 203773
 - 1 Zaagblad-HM, 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR; Bestelnr. 092559
 - 1 Parallelaanslag; Bestelnr. 203180
 - 1 Afzighulpstuk; Bestelnr. 203782
 - 1 Zeskant Schroevendraaier 4 mm; Bestelnr. 093074
 - 1 Aansluitkabel 4 m; Bestelnr. 087323

Toepassingsvoorbeelden



Door de vaste verbinding van de handcirkelzaag met de KSS-liniaal heeft u een uiterst functionele, met één hand te bedienen, afkortzaag voor al uw afkortwerk.



Eén systeem, vijf zagen, één koffer: KSS 300, als afkortzaag, invalzaag, voegenzaag, handcirkelzaag, of een platenzaag met flexibele liniaal FX 140.



In combinatie met de oprolbare flexi-liniaal FX 140 kunt u tot 1,4 m uiterst nauwkeurig zagen.



Perfekte afwerking: De zijaanslag van de handcirkelzaag zorgt ervoor dat u, moeiteloos en exact, een dilatatievoeg van 13 mm breedte kunt zagen.

Toepassingen

- ▶ Afkortzaag met geleidingssysteem
- ▶ Langszagen en afkorten
- ▶ Invalzagen, springen en voegen vanaf 13 mm
- ▶ Materialen zoals: plaatmateriaal, deuren, werkbladen, parket, laminaat en betimmering

Voordeel

- ▶ Het kantelpunt van de KSS 300 ligt aan de onderkant van de liniaal. Voordeel: slechts één afleespunt voor de juiste maat, onafhankelijk van de hoek en onafhankelijk van het gebruik zonder of met liniaal.
- ▶ De machine wordt met de snel-sluiting snel en eenvoudig van de liniaal genomen. Nu heeft de machine alle mogelijkheden van de KSP serie van MAFELL.
- ▶ Een vaste nok en een over een grote schaalverdeling nauwkeurig verstelbare nok, zorgen voor een precieze zaagsnede. Onder elke gewenste hoek.

Omschrijving

Bij afbouwwerkzaamheden komt het vooral op één ding aan: Precisie. Juist daarvoor is het afkort-zaagsysteem KSS 300 ontwikkeld. Doordacht tot in de kleinste details voor een perfect zaagresultaat.

Door de vaste verbinding van de handcirkelzaag met de KSS-liniaal heeft u een uiterst functionele, met één hand te bedienen, handafkortzaag voor uw afkortwerk. Aan het einde van de zaagsnede wordt de machine automatisch in zijn beginstand op de liniaal teruggebracht.

De 42 mm handcirkelzaag heeft meer dan voldoende power en weegt, dankzij zijn magnesium behuizing en voetplaat, toch slechts 2,6 kg.

Het complete systeem, incl. flexibele liniaal, past probleemloos in de T-MAX systeemkoffer. U heeft alles bij de hand voor al uw zaagwerkzaamheden: een afkortzaag, invalzaag, voegenzaag, handcirkelzaag, of een platenzaag met flexibele liniaal.

Toebehoren / Gereedschappen



Flexibele liniaal FX 140
1,4 m met anti-splinterstri



Schroefklem
voor het vastklemmen van de liniaal



Zaagblad-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ voor
langszagen



Zaagblad-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ voor
universeel gebruik



kompleet



Zaagblad-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40 , TR voor laminaat



Zaagblad-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, voor
fijnzagen

Contact

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de