

M18 SIC36 HDR-O

M18™ RIOOLINSPECTIECAMERA 36 M, 25 MM HDR CAMERAKOP

- Het modulaire Milwaukee camerasysteem biedt u de mogelijkheid om de camera aan te passen aan uw specifieke behoeften op de bouwplaats.
- De nieuwe 25 mm HDR (High Dynamic Range) camera garandeert betere beelden bij weinig licht
- 36 m lange, 10 mm dikke duwstang voor gemakkelijker bereik tijdens langere runs, maar nog steeds flexibel genoeg om door 50 mm 90 graden bochten te gaan
- Ingebouwde sonde voor eenvoudig lokaliseren: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz voor gebruik met alle gangbare opspoorapparatuur
- Ingebouwd lijnspoor voor het lokaliseren van de duwstang
- Rugzakriemen voor gemakkelijker transport
- Rubberen standaard voor voldoende stabiliteit en evenwicht
- Volledig gesloten behuizing voor een betere beheersing van vuil
- Standaard geleverd met 1x 75 mm slede en 1x 100 mm slede
- 12 LED's voor betere verlichting van de pijp
- Helderdere, efficiëntere LED-opstelling met meer dan 144 lumen
- Camerakoppen met verticale hoek geven de verticale hoek van de pijp weer op het scherm



REDLITHIUM™



Diameter kabel (mm)	9.5
Camera kabellengte (m)	36
Diameter camerakop (mm)	25
Camera resolutie (px)	720
Afvoer vermogen (mm)	50 - 160
Gewicht (kg)	12.4
Artikelnummer	4933493953