

M18 SIC60 HDR-O

M18™RIOOLINPSECTIECAMERA 60 M, 34 MM CAMERAKOP

- Het modulaire Milwaukee camerasysteem biedt u de mogelijkheid om de camera aan te passen aan uw specifieke behoeften op de bouwplaats
- De nieuwe 34 mm HDR (High Dynamic Range) camera garandeert betere beelden bij weinig licht
- 60 m lange, 12 mm dikke duwstang voor gemakkelijker bereik tijdens langere runs, maar nog steeds flexibel genoeg om door 75 mm 90 graden bochten te gaan
- Volledig gesloten behuizing voor een betere beheersing van vuil
- Ingebouwde sonde voor eenvoudig lokaliseren: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz voor gebruik met alle gangbare opspoorapparatuur
- Ingebouwd lijnspoor voor het lokaliseren van de duwstang
- Rubberen standaard voor voldoende stabiliteit en evenwicht
- Uitschuifbare handgreep voor gemakkelijker vervoer
- Standaard geleverd met 1x 75 mm slede en 1x 115 mm slede
- 20 LED's voor betere verlichting van de pijp
- Helderere, efficiëntere LED-opstelling met meer dan 246 lumen
- Pitch-sensorkamerakoppen bieden een on-screen indicator voor het lezen van de pijppitch



REDLITHIUM™



Diameter kabel (mm)	12
Camera kabellengte (m)	60
Diameter camerakop (mm)	34
Camera resolutie (px)	720
Afvoer vermogen (mm)	75 - 250
Gewicht (kg)	20.5
Artikelnummer	4933493954

