

Vlakschuurmachine UVA 115 E in T-MAX

Bestelnummer: 917401

EAN: 4032689176680

► Transport en opslagbox T-MAX



Technische gegevens

Schuurvlak	115 x 230 mm
Schuurbeweging	2,6 mm
Aantal slagen onbelast	2000 - 12000 1/min
Opgenomen vermogen	450 W
Gewicht	2,7 kg
Vibratie	< 2,5 m/s ²
Universele-motor	230 V / 50 Hz

Levering

1 Universele stofzak UFB-1

1 Schuurzool Delta 105 met klittenband

1 Set schuurpapier Abranet®: 1 x P 60 □ □ P 80 □ □ P 100 □ □ P 120 □ □ P 150 □ □ P 180 □ □ P 240 □ □ P 320 // 1

Schuurpapier Abranet® Delta 105, P 120 // 1 Beschermlaag UVA-SA 10 (10 gaten), 115 x 230 mm // 1

Beschermlaag UVA-SA Delta 105

1 Aansluitkabel 4 m; Bestelnr. 087323

Toepassingsvoorbeelden



Of het nu in hoeken, randen, of lastig te bereiken plaatsen gaat: Als er uiterst nauwkeurig gewerkt moet worden, zorgt de Delta schuurvoet voor een perfect resultaat.



De gladste oppervlakken of de hoogste afname - in combinatie met het juiste Abranet® schuur-papier is de UVA 115 E zeer veelzijdig.



Gemakkelijk schuurpapier wisselen. In de T-MAX is een uitsparing aangebracht waar de machine op zijn kop in gezet kan worden.



Mechanische klemming voor het gebruik van schuurpapier op een rol. Deze spant het schuurpapier nauwkeurig en strak over de schuurvoet.

Toepassingen

- ▶ Schuren
- ▶ Grof en fijn schuren
- ▶ Lak tussenschuren
- ▶ Vlakke oppervlakken
- ▶ Materialen zoals: massief hout, lak

Voordeel

- ▶ De UFB-1 is gemaakt van een zeer sterk en antistatisch PP-materiaal. De hoge lucht-doorlatendheid reduceert de reststof tot bijna 3%.
- ▶ Rondom schoon. Door de afzuigkanalen aan de zijkant van de schuurvoet wordt het stof effectief afgezogen. Dit ondersteunt de afzuiging aan de onderzijde van de schuurvoet.
- ▶ Trillingsdempers ontkoppelen uiterst effectief de handgrepen van het schuursysteem. Daardoor worden de trillingen gereduceerd tot onder de minimale waarden volgens EN 60745 (2,5 m/s²) tot slechts 1,9 m/s² !
Het resultaat: De UVA 115 E geeft met afstand de minste trillingen aan de handen en armen door.

Omschrijving

Als er ook kunststof of gelakte oppervlakken behandeld moeten worden, kan het toerental elektronisch aangepast worden. Hierdoor wordt hitte en de daarmee ontstane verkleving van het schuurpapier voorkomen.

De MAFELL motor is voorzien van een nieuw anker, dat samen met de nieuw ontwikkelde schuurzool, speciaal voor de hoge eisen aan de UVA 115 E geproduceert werd. De stofafdichting van de vlakschuurmachine is uiterst effectief en bevordert een zeer lange levensduur van de machine.

De softgrip componenten verbeteren de hanteerbaarheid van de UVA 115 E. Ze verminderen de vermoeidheid bij het werken en verhogen de veiligheid.

De UVA 115 E is voorzien van een standaard aansluiting van 35 mm voor een stofafzuiger.

Toebehoren / Gereedschappen



Universele stofzak UFB-1
5 stuk



Beschermlaag UVA-SA 10
115 x 230 mm (10 x gaten)



Beschermlaag UVA-SA D Delta 105



Schuurpapier Abranet®
P 100; 40 Stuks + 1 Stuk Beschermlaag
UVA-SA 10



Schuurpapier Abranet®
HD P 60; 20 Stuks + 1 Stuk Beschermlaag
UVA-SA 10



Schuurpapier Abranet®
P 80; 35 Stuks + 1 Stuk Beschermlaag UVA-SA
10



Schuurpapier Abranet®
P 120; 40 Stuks + 1 Stuk Beschermlaag
UVA-SA 10



Schuurpapier Abranet®
P 150; 40 Stuks + 1 Stuk Beschermlaag
UVA-SA 10



Schuurpapier Abranet®
P 180; 40 sheets + Interface pad UVA-SA 10



Schuurpapier Abranet®
P 240; 40 Stuks + 1 Stuk Beschermlaag
UVA-SA 10



Schuurpapier Abranet®
P 320; 40 Stuks + 1 Stuk Beschermlaag
UVA-SA 10



Schuurpapier Abranet®
Set Delta 105; 3 x P80 / 3 x P 120 / 3 x P180

Contact

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de