

Accu-reciprozaag

RS 32-18

mafell
creating excellence

De heldere LED-lampjes met vertraagd-uit functie zorgen voor een optimale verlichting van het werkgebied.

Dankzij de universele opname kan het zaagblad ook 180° gedraaid worden ingeklemd.

Via de afzuigaansluiting worden stof en spaanders efficiënt afgezogen.



Dankzij de ingebouwde inschakelvergrendeling is de machine beschermd tegen per ongeluk inschakelen.

De optimaal gevormde gasklepschakelaar maakt een soepele start mogelijk en bezorgt daarmee een aangenaam zaaggevoel.

Voor een optimale werkvoortgang kan de pendelslagfunctie snel en eenvoudig geactiveerd worden.

Met behulp van klittenband kan de afzuigslang veilig worden vastgezet en netjes onder de machine worden bevestigd.

Kenmerken

- Effectieve afzuigaansluiting met verstelbare zaagaanslag
- LED werklicht
- ErgoBalanceConcept
- 18 V CAS-LiHD techniek, onafhankelijk van het stopcontact

Toepassingen

- Multifunctionele inzet voor uiteenlopende materialen
- Invalzagen
- Inzagen van raamkozijnen
- Zaagblad en toebehoren aangepast voor het materiaal

Omschrijving

De RS 32-18 stelt de nieuwe norm op het gebied van prestaties en efficiëntie. Het hart van de machine is de krachtige koolborstelloze motor, met een traploze instelling van het toerental. Wat er ook te doen is – de RS 32-18 is er optimaal op voorbereid en voert het betrouwbaar uit.

Met oog voor vele details is de RS 32-18 perfect afgestemd op alle uitdagingen. Vooral de hoge gebruiksvriendelijkheid zorgt voor een comfortabele omgang met de machine. Dat bevordert optimale werkresultaten.

Technische gegevens

K 85-18

Accuspanning	18 V
Toerental onbelast	0 - 3.000 1/min
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	87 dB (A)
Geluidsvermogensniveau (L_{WA})	98 dB (A)
Gewicht (EPTA)	4,8 kg (incl. accu)

Leveringsomvang

Accu-reciprozaag RS 32-18 PURE in L-MAX3 **91F602**

Geleverd met

- 1 reciprozaagblad RSB-WM225 (hout/metaal)
- 1 zaagblad tube
- 1 afzuigstuk
- 1 klittenband

PG A



De RS 32-18 heeft fundamenteel Mafell-DNA. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de perfecte afwerkingskwaliteit en de compromisloze stofdichtheid.



Met de montageerbare afzuigaansluiting worden spaanders en stofdeeltjes direct bij het zaagblad afgezogen.













De heldere LED-lampjes met vertraagd-uit functie zorgen voor een optimale verlichting van het werkgebied.



Dankzij het MAFELL ErgoBalanceConcept ligt de RS 32-18 reciprocating saw optimaal in de hand voor alle soorten werkzaamheden. Geschikt voor zowel links- als rechtshandigen.

Accessoires en toebehoren

		Zaagbladdikte (mm)	Totale lengte (mm)	Zaagbladlengte (mm)	Maximale zaaglengte (mm)	Zaagbladmateriaal	Stuks per verpakking	Constructiehout	Plaatmateriaal (spaan-/meubelplaat)	Hout m. Hout met spijkers it Nägeln	Constructiehout met cement en spijkers	Hout met hard metaal	Kunststof	Vezelversterkte kunststoffen: GVK en CFK	Geperforeerde bouwsteen	Cementcomposietplaten	Staal	Gehard staal	Non-ferrometalen	Gietijzer	RVS-buizen	Isolatiematerialen (vezelplaatisolatie)
	RSB-W150 Precision Wood	092620	1,25 150	4 100	BIM 5	•	•															
	RSB-WU200 Progressor Wood Universal	092621	1,25 200	2,4 - 4,0 150	HCS 5	•	•															
	RSB-WM150 D Wood + Metal Demolition	092622	1,25 150	4,3 100	BIM 5	•	•	•				•	•					•	•			
	RSB-WM225 Heavy Wood + Metal	092623	1,25 225	3,2 - 5,1 175	HCS 5	•	•	•				•	•									
	RSB-FM225 Flexible Metal	092624	0,9 225	1,4 175	BIM 5												•		•			
	RSB-WM150 DC Wood + Metal Demolition Carbide	092625	1,25 150	4 100	Carbide 1						•	•	•						•			
	RSB-MM225 C Multi Material Carbide	092626	1,25 225	3 - 4 175	Carbide 1						•	•	•	•					•	•		
	RSB-M225 C Metal Carbide	092627	1,25 225	2,5 175	Carbide 1												•	•	•		•	
	RSB-HB240 C Hollow Brick Carbide	092628	1,5 240	12,7 190	Carbide 1										•	•						
	RSB-FI400 Fibre Insulation	092629	1,5 400	5 320	HCS 1																	•

Illustratie	Benaming	Bestelnr.	Illustratie	Benaming	Bestelnr.
	Accu PowerTank 18 M 72 LiHD, 18 V, 72 Wh 18 M 72 LiHDX, 18 V, 72 Wh 18 M 99 LiHD, 18 V, 99 Wh 18 M 144 LiHD, 18 V, 144 Wh 18 M 144 LiHDX, 18 V, 144 Wh	094500 094523 094503 094498 094520		Power-Set 1 2x 18 M 72 LiHD + APS M	209596
	Accu PowerStation APS M 18 V Accu PowerStation APS M+ Snellaadapparaat	094492 094509		Power-Set 2 2x 18 M 99 LiHD + APS M	209599
				Power-Set 3 2x 18 M 144 LiHD + APS M+	209598
				Power-Set 4 2x 18 M 144 LiHDX + APS M+	212615